



**AMPIRE**  
German Automotive Entertainment







## Cennik detaliczny 2019/07

Multimedia

**Dystrybucja na terenie Polski:**



Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | [www.ampire.pl](http://www.ampire.pl) | e-mail: [creativ@creativ.net.pl](mailto:creativ@creativ.net.pl)  
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

## Monitory podsufitowe

Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<b>OHV101-HD</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wejścia : HDMI, AV (Cinch), USB</li> <li>- Wyjścia: AV</li> <li>- Przekątna ekranu : 25.6cm (10.1")</li> <li>- AUO High Definition 3D LED Digitalpanel</li> <li>- Rozdzielczość: 1280 x 3 (RGB) x 720 Pixel</li> <li>- Jasność: &gt;250 nits</li> <li>- Kontrast: &gt;500:1</li> <li>- kąt widzenia w poziomie: 140°</li> <li>- kąt widzenia w pionie : 120°</li> <li>- 16.700.000 kolorów</li> <li>- Ledowe oświetlenie tła</li> <li>- Videostandard: PAL/NTSC</li> <li>- Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG</li> <li>- Audio: WMA, MP3, M4A, AAC</li> <li>- Zdjęcia: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF</li> <li>- obsługuje sformatowane dyski twarde do 500GB w formacie NTFS</li> </ul>	<b>1299 zł</b>
<b>OHV-156HD</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wejścia : HDMI, AV (Cinch), USB</li> <li>- Wyjścia: AV</li> <li>- Przekątna ekranu : 39.6cm (15.6")</li> <li>- AUO High Definition 3D LED Digitalpanel</li> <li>- Rozdzielczość: 1920 x 3 (RGB) x 1080 Pixel</li> <li>- Jasność: &gt;300 nits</li> <li>- Kontrast: &gt;500:1</li> <li>- kąt widzenia w poziomie: 140°</li> <li>- kąt widzenia w pionie : 120°</li> <li>- 262.000 kolorów</li> <li>- Ledowe oświetlenie tła</li> <li>- Videostandard: PAL/NTSC</li> <li>- Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG</li> <li>- Audio: WMA, MP3, M4A, AAC</li> <li>- Zdjęcia: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF</li> <li>- obsługuje sformatowane dyski twarde do 500GB w formacie NTFS</li> </ul>	<b>1699 zł</b>
<b>OHV-185HD</b>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wejścia : HDMI, AV (Cinch), USB</li> <li>- Wyjścia: AV</li> <li>- Przekątna ekranu : 47cm (18.5")</li> <li>- AUO High Definition 3D LED Digitalpanel</li> <li>- Rozdzielczość: 1920 x 3 (RGB) x 1080 Pixel</li> <li>- Jasność: &gt;250 nits</li> <li>- Kontrast: &gt;600:1</li> <li>- kąt widzenia w poziomie: 180°</li> <li>- kąt widzenia w pionie : 170°</li> <li>- 16.700.000 kolorów</li> <li>- Ledowe oświetlenie tła</li> <li>- Videostandard: PAL/NTSC</li> <li>- Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG</li> <li>- Audio: WMA, MP3, M4A, AAC</li> <li>- Zdjęcia: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF</li> <li>- Waga : 3,3kg</li> </ul>	<b>1999 zł</b>

**Dystrybucja na terenie Polski:**

Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | [www.ampire.pl](http://www.ampire.pl) | e-mail: [creativ@creativ.net.pl](mailto:creativ@creativ.net.pl)  
 NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298



Monitory zagłówkowe		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p><b>AMX 090-HD PARA</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matryca 22,9cm (9") HD-LED</li> <li>- Podświetlenie LED - Rozdzielczość 1280 (H) x 720 (V)</li> <li>- Kąt widzenia 140° (H), 120° (V)</li> <li>- Kontrast 500:1</li> <li>- NTSC/PAL</li> <li>- 4x wejścia (AUX, HDMI, USB und SD-Card) - Pilot IR</li> <li>- Wbudowany moduł IR do słuchawek AMPIRE HP301</li> <li>- Wbudowany głośnik (0.5 Watt)</li> <li>- Wbudowany FM-Modulator 87.7 -88.8 MHz.</li> <li>- Wyjście USB (ładowanie) (5V/1A)</li> </ul> <p>Obsługiwane formaty: - USB-Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJEG, - USB-Audio: WMA, MP3, M4A - USB-Foto: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF - SD-Card Video: MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJEG, WMA, MP3, M4A - SD-Card Audio: WMA, MP3, M4A - SD-Card USB-Foto: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF</p> <p>Przejsiówki instalacyjne na uchwyty: - 10, 11, 12, 12.7, 14 i 16mm</p> <p>– Wymiary : Monitor 249 x 28 x 146 mm - Waga &lt;880g</p>	<p><b>1549 zł</b></p>
Słuchawki IR i Radiowe		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p><b>HP301</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Częstotliwość Kanału A: 2.8MHz (Prawa); 2.3MHz(Lewa)</li> <li>- Częstotliwość Kanału B: 3.8MHz (Prawa); 3.2MHz(Lewa)</li> <li>- Modulacja: FM (UKW) Stereo</li> <li>- Wejście AUX : 3.5mm</li> <li>- Separacja kanałów: &gt;=40dB</li> <li>- Zniekształcenia : &lt;1%</li> <li>- Pasmo przenoszenia: 30-20.000Hz</li> <li>- Zasilanie: 2 x baterie AAA</li> </ul>	<p><b>169 zł</b></p>

**Dystrybucja na terenie Polski:**



Creativ Car Multimedia | Podmiejska 3A | 83-000 Pruszcz Gdański | www.ampire.pl | e-mail: creativ@creativ.net.pl  
NIP: 604-005-13-72 | REGON: 220331206 | mobile: 504-236-298

<p><b>HP401</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Słuchawki działające w systemie Dual Channel UHF RADIOWE</li> <li>- Zasięg : do 50m</li> <li>- Częstotliwość kanału A : 863.5 MHz.</li> <li>- Częstotliwość kanału B : 864.5 MHz.</li> <li>- Wejście AUX: 3.5mm jack</li> <li>- Sygnał /szum :&gt; = 75dB</li> <li>- Zniekształcenia: &lt;1%</li> <li>- Pasmo przenoszenia: 30-20.000Hz</li> <li>- Zasilanie: 2 x baterie AAA</li> </ul>	<p><b>169 zł</b></p>
<p><b>HPX401</b></p> 	<p>Nadajnik radiowy do słuchawek HP401, dwukanałowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- System: Dual Channel UHF transmisji radiowej</li> <li>- Zasięg: do 50m wielokierunkowo</li> <li>- Częstotliwość nośna Kanał A: 863,5 MHz.</li> <li>- Carrier kanał częstotliwości B: 864,5 MHz.</li> <li>- Stosunek S / N:&gt; = 75dB</li> <li>- Zniekształcenia: &lt;1%</li> <li>- Zakres częstotliwości: 30-20.000Hz</li> <li>- Temperatura pracy: od -20 ° do + 55 ° C</li> </ul>	<p><b>169 zł</b></p>
<b>Odtwarzacze DVD / USB / BLU-RAY</b>		
<p><b>DVX 104</b></p> 	<p>Obsługiwane formaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD, USB, SVCD, MVCD, MSVCD, VCD1.0 und 2.0, MPEG4, DivX</li> </ul> <p>Format Audio: WMA, CD-DA, mp3 - DOLBY digital</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilot IR</li> <li>- Przejściówka (kosz montażowy do 1DIN)</li> <li>- Wejście AV</li> <li>- Wyjście AV</li> <li>- 1 x wyjście Coaxial Digital</li> <li>- 1 x wejście USB</li> <li>- czyta dyski do 80GB (FAT32)</li> <li>- cyfrowy procesor DSP</li> <li>- Wymiary 159x49x164</li> </ul>	<p><b>849 zł</b></p>


**Dystrybucja na terenie Polski:**

<p style="text-align: center;"><b>DVX203</b></p> 	<p>Obsługiwane formaty:  - BLU-RAY, DVD, USB, SVCD, MVCD, MSVCD, VCD1.0 und 2.0, MPEG4, DivX  Format Audio: WMA, CD-DA, mp3 - DOLBY digital  - Pilot IR  - Przejściówka (kosz montażowy do 1DIN)  - 2x Wyjście AV  - 1 x wyjście Coaxial Digital  - <b>1x HDMI</b>  - 1 x wejście USB (czyta Pendrive do 32GB)  - czyta dyski do 1TB (FAT32)  - cyfrowy procesor DSP  - Wymiary 166x44x177</p>	<p style="text-align: center;"><b>1399 zł</b></p>
<b>Adapter – odbiornik Bluetooth</b>		
<p style="text-align: center;">Nazwa</p>	<p style="text-align: center;">Opis</p>	<p style="text-align: center;">Cena detaliczna brutto</p>
<p style="text-align: center;"><b>BTR100</b></p> 	<p>Odbiornik Bluetooth - RCA</p> <p>Przesyłanie muzyki za pomocą protokołu A2DP  Automatyczne załączanie urządzenia  Auto – Remote dla sterowanych urządzeń  Bluetooth 4.0  Wyjście RCA 1V  Możliwość podłączenia bezpośrednio np. do wzm.</p>	<p style="text-align: center;"><b>219 zł</b></p>
<b>Konwerter poziomu sygnału HIGH-LOW</b>		
<p style="text-align: center;">Nazwa</p>	<p style="text-align: center;">Opis</p>	<p style="text-align: center;">Cena detaliczna brutto</p>
<p style="text-align: center;"><b>55020</b></p> 	<p>Konwerter poziomu sygnału do wyprowadzenia sygnału RCA bezpośrednio z wyjść głośnikowych.  Regulacja poziomu sygnału osobna dla każdego z kanałów</p> <p>Połączane złącza</p>	<p style="text-align: center;"><b>75 zł</b></p>


**Dystrybucja na terenie Polski:**

Izolator pętli masy		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p><b>55100-CINCH</b></p> 	<p>Najwyższej klasy filtr przeciwzakłóceńowy NF zapobiegający zakłóceniom zależnym od prędkości z powodu pętli uziemienia.</p> <p>DANE TECHNICZNE            Połączenia: Cinch (RCA)            Transformator: ekranowany            Pasmo przenoszenia: 20-20 000 Hz            Wymiary: 50x40x25mm</p> <p>Podłączenie 2x brązowych przewodów &gt;&gt; punkt uziemienia.</p>	<p><b>69 zł</b></p>
Splittery / Rozdzielacze HDMI		
Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p><b>W60819</b></p> 	<p>Splitter HDMI 3-1 z automatycznym przełączaniem źródła. Umożliwia podłączenie 3 źródeł do jednego monitora, przy czym priorytet ma ostatnio podłączone źródło. Przełączanie może odbywać się również manualnie za pomocą przycisku umieszczonego na obudowie.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wejście: 3 x gniazdo HDMI</li> <li>- Wyjście: 1 x wtyk HDMI</li> <li>- zgodny ze standardem HDMI 1.3b</li> <li>- obsługuje 3D</li> <li>- Obsługuje HDTV do rozdzielczości 1080i</li> <li>- przetwarza sygnał ciągłości HDCP</li> <li>- Obsługuje DTS i Dolby Digital True HD</li> <li>- Waga: 80g</li> <li>- Wymiary: 81 x 16 x 600 mm</li> </ul>	<p><b>249 zł</b></p>



**Dystrybucja na terenie Polski:**

<p><b>W58971</b></p> 	<p>Automatyczna skrzynka przełączająca HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aby podłączyć do 3 urządzeń źródłowych np. 1 telewizor</li> <li>- automatycznie przełącza między 3 sygnałami HD, przy czym pierwszeństwo ma najnowszy sygnał</li> <li>- obsługuje Ultra HD przy 30 Hz</li> <li>- Rozdzielczość 4K HDTV, CE, WEEE</li> <li>- Formaty audio, takie jak Przesyłane są DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD)</li> <li>- Szybkość przesyłania danych do 10,2 Gb / s</li> <li>- przetwarza sygnał ciągłości HDCP</li> <li>- zgodny ze standardem HDMI 1.4b</li> <li>- ze złoconymi stykami</li> </ul>	<p><b>169 zł</b></p>
--	--	----------------------

### Tuner DVB-T i anteny

Nazwa	Opis	Cena detaliczna brutto
<p><b>DVB-T 1000</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odbiornik DVB-T2 HD z czterema tunerami</li> <li>- Cztery połączenia antenowe z samochodowymi gniazdami FAKRA</li> <li>- Odbiór nawet przy dużych prędkościach</li> <li>- ergonomiczny pilot</li> <li>- Gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania</li> <li>- Wyjście HDMI</li> <li>- Wyjście AV (kompozyt wideo)</li> <li>- Możliwe sterowanie na podczerwień za pośrednictwem interfejsu multimedialnego połączenia</li> <li>- + akumulator 12V (B +)</li> <li>- + 12V zapłon (ACC)</li> <li>- masa (GND)</li> <li>- + Wyjście zdalne + 12V / 500mA</li> <li>- Wejścia Rx / Tx</li> </ul> <p>wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odbiornik DVB-T2 204x27x112mm</li> <li>- Pilot zdalnego sterowania 180x19x35mm</li> </ul>	<p><b>2150 zł</b></p>

#### Dystrybucja na terenie Polski:

<p><b>ANT600</b></p> 	<p><b>DANE TECHNICZNE</b>  Nadaje się do montażu pionowego w szybach przednich, tylnych i bocznych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalacja Plug &amp; Play</li> <li>- Kabel o długości 550 cm z błękitnym gniazdem FAKRA z uniwersalnym kodowaniem Z.</li> <li>- Kabel typu RG164 o niskiej stratności, czarny</li> <li>- czarna powierzchnia anteny</li> <li>- Zakres częstotliwości UHF 470 MHz do 860 MHz</li> <li>- Zakres częstotliwości VHF-H 170-230 MHz</li> <li>- Odpowiedni do odbioru radia cyfrowego DAB + i odbioru telewizji DVB-T2</li> <li>- wodoodporny</li> <li>- Wbudowany przedwzmacniacz i filtr z wzmocnieniem + 20dB</li> <li>- Napięcie robocze od 3,3 do 5 woltów prądu stałego</li> <li>- Pobór mocy 35mA</li> <li>- Temperatura pracy od -30 ° C do 80 ° C</li> <li>- Kompaktowe wymiary 200 x 16 x 5 mm (dł. X szer. X wys.)</li> </ul>	<p><b>99 zł</b></p>
<p><b>ANT400</b></p> 	<p><b>DANE TECHNICZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nadaje się do montażu pionowego w szybach przednich, tylnych i bocznych</li> <li>- Instalacja Plug &amp; Play</li> <li>- Kabel o długości 5 m z błękitnym gniazdem FAKRA z uniwersalnym kodowaniem Z.</li> <li>- Kabel typu RG164, czarny</li> <li>- czarny anodowany grzejnik antenowy</li> <li>- Zakres częstotliwości UHF 470 MHz do 862 MHz</li> <li>- Odpowiedni do odbioru radia cyfrowego DAB + i odbioru telewizji DVB-T2</li> <li>- wodoodporny</li> <li>- Wbudowany przedwzmacniacz i filtr z wzmocnieniem + 20dB</li> <li>- Napięcie robocze od 3,3 do 5 woltów prądu stałego</li> <li>- Pobór mocy 18-20 mA</li> <li>- Temperatura pracy od -20 ° C do + 65 ° C</li> <li>- Kompaktowe wymiary 241 x 19 x 13 mm (dł. X szer. X wys.)</li> </ul>	<p><b>99 zł</b></p>

**Dystrybucja na terenie Polski:**